

Unità Refrigerante per Trasporti a Temperatura Controllata **LMK 2.0 PLUS**



DESCRIZIONE: Gruppo frigorifero azionato dal veicolo, per furgoni isotermici di lunghezza fino a 3 m o per veicoli coibentati da destinare al trasporto di prodotti freschi e/o surgelati (classe FNAX e FRCX).

Può essere equipaggiata anche con un compressore più performante per aumentare le prestazioni.

Disponibile anche in versione con alimentazione elettrica trifase.

COMPONENTI:

- Condensatore
- Evaporatore
- Compressore azionato dal motore dell'autoveicolo
- Kit per l'installazione
- Quadro comandi in cabina (termostato digitale)

REFRIGERANTE: HFC R-134A - R-404A
Cloro: zero

CAPACITA' FRIGORIFERA: capacità frigorifera del sistema secondo le norme ATP fino ad una temperatura ambiente di +30°C:

Con veicolo in marcia: -1,00°C 1935 W
-11,05°C 1389 W
-21,03°C 878 W

In elettrico: -0,42°C 1068 W
-10,99°C 943 W
-17,29°C 556 W

DIMENSIONI (mm): Condensatore:
500 x 890 x 220h
Evaporatore:
590 x 790 x 240h

GARANZIA: Le condizioni di garanzia sono disponibili su richiesta. Si garantisce che l'unità e i suoi componenti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di entrata in servizio secondo i termini (in mesi) specificati nella garanzia.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto e distribuito da:



LAURI s.r.l.
Via G. Di Capi, 11/A - I-46100
MANTOVA
Tel. +39 0376 302276
Fax +39 0376 302246
E mail: info@lauriweb.it
URL: www.lauriweb.it