

Unità Refrigerante per Trasporti a Temperatura Controllata **LMK 3.0 COMPACT**



DESCRIZIONE: Gruppo frigorifero azionato dal veicolo, per furgoni isotermitici di lunghezza compresa tra 3 m e 4 m o per veicoli coibentati da destinare al trasporto di prodotti surgelati (classe FRCX).

Può essere equipaggiata anche con un compressore più performante per aumentare le prestazioni.

COMPONENTI: Disponibile anche in versione con alimentazione elettrica monofase.

- Condensatore
- Evaporatore
- Compressore trascinato dell'autoveicolo
- Kit per l'installazione
- Quadro comandi in cabina (termostato digitale)

REFRIGERANTE: HFC R-134A - R-404A
Cloro: zero

CAPACITA' FRIGORIFERA: capacità frigorifera del sistema secondo le norme ATP fino ad una temperatura ambiente di 30° C:

Con veicolo in marcia: -1,0°C 2990 W
-10,5°C 2374 W
-20,4°C 1588 W

Con funzionamento elettrico: -1,0°C 2350 W
-10,5°C 2132 W
-20,3°C 1437 W

DIMENSIONI (mm): Condensatore:

590 x 1070 x 220h

Evaporatore:

570 x 1100 x 145h

GARANZIA: Le condizioni di garanzia sono disponibili su richiesta. Si garantisce che l'unità e i suoi componenti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di entrata in servizio secondo i termini (in mesi) specificati nella garanzia.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto e distribuito da:



LAURI s.r.l.
Via G. Di Capi, 11/A - I-46100
MANTOVA
Tel. +39 0376 302276
Fax +39 0376 302246
E mail: info@lauriweb.it
URL: www.lauriweb.it