

Unità Refrigerante per Trasporti a Temperatura Controllata LMK 5.0E



DESCRIZIONE: Unità monoblocco azionata dal veicolo, per furgoni isotermici di lunghezza compresa tra 4,5 m e 7 m.

Può essere installata anche lateralmente sottotelaio in caso di particolari esigenze in altezza.

Può essere equipaggiata anche con un compressore trascinato più performante per aumentare le prestazioni.

Disponibile solo in versione con alimentazione elettrica trifase.

COMPONENTI DEL SISTEMA:

- Condensatore
- Evaporatore
- Compressore azionato dal motore dell'autoveicolo
- Kit per l'installazione
- Quadro comandi in cabina (termostato digitale)

REFRIGERANTE: HFC R-134A - R-404A
Cloro: zero

CAPACITA' FRIGORIFERA: capacità frigorifera del sistema secondo le norme ATP fino ad una temperatura ambiente di 30°C:

Con veicolo in marcia:

0°C	4660 W
-10°C	3750 W
-20°C	2500 W

Con funzionamento elettrico:

0°C	4630 W
-10°C	3600 W
-20°C	2460 W

DIMENSIONI (mm):

Condensatore:
575 x 1200 x 400h

Evaporatore:
570 x 1335 x 200h

GARANZIA: Le condizioni di garanzia sono disponibili su richiesta.
Si garantisce che l'unità e i suoi componenti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di entrata in servizio secondo i termini (in mesi) specificati nella garanzia.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto e distribuito da:



LAURI s.r.l.
Via G. Di Capri, 11/A - I-46100 MANTOVA
Tel. +39 0376 302276
Fax +39 0376 302246
E-mail: info@lauriweb.it
URL: www.lauriweb.it
Capitale Sociale: € 99.000,00 i.v.
Registro Imprese di Mantova: REA: MN-179901